

わずか1秒で暖房開始! 冬季の商用スペース・イベントスペースに活躍する近赤外線ヒーター

暖房の立ち上がり時間が「わずか1秒に!!」

快適性と省エネルギー性を備えたIR近赤外線ヒーター。滞在時間が少ない休憩スペースや喫煙スペースなどにもおすすめ。必要なときに、必要な時間だけ暖めることができる暖房器です。

電気熱源ですので設置場所も選べません。熱効率も高く、人体を短時間で温めてくれますので、冬季の屋外の飲食店・カフェスペース・イベントスペース・喫煙所などに適した商品です。

完全防水式の屋外使用可能タイプと、屋内使用タイプの2種類をご用意しました。

※これらの商品は電気工事が必要となります。取付工事は必ず所定の資格を持った方が行ってください。



■スタンド型



近赤外線とは??


近赤外線は遠赤外線よりも波長が短い(0.7~2.5ミクロンメートル)ので、より拡散しないで、遠くに届く性質をもっています。また、生体透過性も優れているので、人体の暖房効果・並びに熱効率が高いのが特徴です。

■壁付用




IRP 1650/2000 屋外用

IRP 標準仕様タイプ。アルミフォルムの洗礼されたデザイン、防水性は他のヒーターの一步先を進んでいます。2000タイプは、タテ設置も可能です。



IRC 1520/2020 屋内用

簡易防水の普及型(IP20)です。屋内施設での使用に適しています。W400mmとコンパクトです。



IRC 1524/2024 屋内用

より性能よい防水処理を施したIP24タイプ。屋内施設での使用に適しています。

IRヒーター

型番	容量(W)	電源	外形寸法(H×W×D)mm	重量(kg)	暖房面積(m ²)	設置位置	防水仕様	注文コード	参考価格
IRP 6000T J1	1510×3	200V 1φ	2700×1300×1300	45	30~36	垂直	IP65	50170011	¥532,000
IRP 6000T J3		200V 3φ	2700×1300×1300	45	30~36	垂直		50170012	¥532,000
IRP 1650	1245	200V 1φ	100×605×80	2.5	8~10	水平	IP20	5617002	¥95,000
IRP 2000	1510		100×605×80	2.5	10~12	水平/垂直		5617003	¥105,000
IRC 1520	1130		145×400×112	2.2	8~10	水平	IP20	5617004	¥58,000
IRC 2020	1510		145×400×112	2.2	10~12	水平		5617005	¥60,000
IRC 1524	1130		145×480×112	2.5	8~10	水平	IP24	5617006	¥65,000
IRC 2024	1510		145×480×112	2.5	10~12	水平		5617007	¥67,000

■オプション


出力を0~100%比例設定可能な
ボリウムコントローラーです。



IR ボリウム 3601

【適用】出力調整ボリウム
接続は直結式

5617008 参考価格 ¥64,000



IRヒーターを梁などに固定するための装置。取り付けを簡単にすることができます。

IR 固定金具

【適用】仮設固定用金具

5617009 参考価格 ¥7,000


IRP 6000 T 屋外用

高さ2.4mのポールにIRPを放射状に3つ取り付けました。自立式のタワータイプですので、屋外のレストラン・ホテルのエントランス等に適しています。
※単相タイプと三相タイプがございます。

IR 近赤外線ヒーター・取扱説明書関連商品

カタログ掲載以外の商品と取扱説明書をWEB サイトにて掲載しております。

【QRコードについて】スマートフォン・タブレット端末以外の携帯電話ではご利用いただけません。パソコンをご利用の方は、「<http://www.nigiwai-dougu.com/qr/>」にアクセスして頂き、QRコード下部の英数字を入力して頂くと、該当ページへジャンプいたします。



617A